

文献情報							
表題・資料名							
傾斜ライシメータを使ったミカンおよび茶園の土壌流出と窒素分流出の測定							
部会	G2	文献ID	R2003	観測ID	S034	公表年	1996
著者名							
花野義雄, 石原暁, 井田明							
収録雑誌名							
日本土壌肥科学雑誌							
巻号	67(2)	ページ	194-197				

地目	
樹園地(茶以外)	
地目備考	
果樹: 温州ミカン(青島, 3本/区, 1987年3月に2年生苗を植え付け)	

立地	
ライシメーター	
立地備考	
傾斜25度, 斜面長3m, 幅2m, 深さ1.2m~2.4mの傾斜ライシメータ	

栽培方法	
慣行	
栽培方法備考	
精耕区(通年裸地状態, 雑草を適宜除去)を慣行とみなした	

施肥量	
窒素	リン
144	(基肥のみ記載)

施肥特記事項	
リンの追肥量は記載なし	

土壌	土壌群	土壌統群	土性-1	土性-2
それ以外	褐色森林土	中粗粒褐色森林土	SL	

土壌備考	
褐色森林土(雑木林)の下層土のみを充填(山崎ら1984四国農試報43:38-74より, 土壌統群を特定, 花崗岩の風化土, 土性SL)	

栽培特記事項	
ミカン(精耕), 長崎県の基準施肥量に準じて追肥	

全調査期間	計算対象期間開始年月日	計算対象期間終了年月日	調査頻度
1993/4/1 ~ 1994/3/31 (1年)	1993/4/1	1994/3/31	多(週1回未満~月1回以上)

調査期間備考	
毎月末にドラム缶内の表面排水と土壌及び浸透水をサンプリング	

降雨時流出負荷の加味	
有	

降雨時流出負荷備考(具体的な回数など)	
月1回サンプリングだが, 全量回収しているので, 降雨流出を加味している	

代かき田植え時精密調査	
-------------	--

計算方法			
計算方法	降水	灌漑水	
排出負荷			

TN			
表面排水	暗渠排水	浸透水	Total
4.6	0	46.2	51

備考			
全窒素, アンモニア態窒素, 硝酸態窒素を分析			

TP			
表面排水	暗渠排水	浸透水	Total
0	0	0	0

備考			
----	--	--	--

SS			
表面排水	暗渠排水	浸透水	Total
0	0	0	0

備考			
----	--	--	--

有機物				
種類	表面排水	暗渠排水	浸透水	Total
	0	0	0	0

備考				
----	--	--	--	--

単位	
量/面積	/期間

kg/ha	年
-------	---

計算に用いた具体的日数	数値のみ(日)
1年	365

備考	
表面排水及び浸透水はいずれも全量貯留して毎月末に回収	

日本環境学会(2013) 非特定汚染源からの流出負荷量の推計手法に関する研究
注: データを引用するには必ず元文献をご確認ください。